㈱アイホームズ　標準仕様

洗面化粧台　MV

間口750㎜　VJNT-755SY/MVJ1-753TXS

INAX

CG合成によるイメージ画像です。

扉カラー　ハイグレード



☐ LD2
ｸﾘｴﾀﾞｰｸ



☐ LP2
ｸﾘｴﾍﾞｰﾙ



☐ LM2
ｸﾘｴﾓｶ

☐ YS2
ｸﾞﾛｽﾎﾜｲﾄ

☐ HD2
ﾃﾞｨｰﾌﾟｸﾞﾚｰ

☐ HP2
ﾊﾟｽﾃﾙﾋﾟﾝｸ

カウンターカラー



☐ H
ﾌﾟﾚｰﾝﾈｵﾎﾜｲﾄ

キレイアップカウンター

バックガードがミラー下まであり洗面ボウルと一体成形になったキレイアップカウンター。つなぎ目などの凹凸がなく、飛び散った水滴をサッと拭き取れます。しかも洗面容量は16Lの大容量です。

※写真はイメージです。

バックガードまでの一体成形でお手入れ簡単。

カウンターは仮置きスペースにピッタリ。
※間口によりスペースが変わります。

奥行500㎜とコンパクトなので動作スペースが広がります。

キレイアップ水栓

上から水が出るキレイアップ水栓は、水栓まわりに水がたまらないのでお掃除簡単です。

吐水切替

シャワー吐水

整流吐水

ホース収納式

ホースを引き出して、ボウル手前に水を流すこともできます。

エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。

お湯が混合する位置はクリックでお知らせします。

新てまなし排水口

お手入れ簡単仕様でキレイをキープ！

化粧台本体



扉タイプ
VJNT-755SY/LD2H

ミラーキャビネット



3面鏡(全収納・スタンダードLED)
MVJ1-753TXS

スタンダードLED

長寿命・省電力のスタンダードLED。従来の蛍光灯と比べて約59%の省エネです。

3面鏡トレイアレンジ

5cm刻みで高さを自由にアレンジ。入れるものの高さにピッタリ合わせられます。

取っ手タイプ



取っ手レス仕様

低ホルムアルデヒド最高等級

F☆☆☆☆

下地材を含むすべての木質系材料

建築基準法(シックハウス対策)が定めたホルムアルデヒド放散速度に関する基準の最高等級区分を満たす商品です。

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

ECO FIRST　LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

LIXIL長期保証サービス
詳細はWEBをご確認ください

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

OH054609774-01

株式会社 LIXIL